

Nr.	Bauteil-Bezeichnung	DN (MM)	SAP-Nummer	Menge
	Rohre			
1	EPP16HL01 - Rohr nahtlos oder geschweißt, 114.3 x 2.6 mm X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)	100	92005306	5.5M
	Formstücke			
2	EEK16HL51 - Reduzierstück, konzentrisch Typ B X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)	150 x 100	92005480	1
3	EEA16HL11 - Rohrbogen 90°, Bauart 3D Typ A X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)	100	92005377	5
4	EEB16HL11 - Rohrbogen 45°, Bauart 3D Typ A X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)	100	92005343	1
	Flansche			
5	EFA55HL16 - Vorschweißflansch Typ 11, PN16 X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)	150	92005676	1
6	EFA55HL16 - Vorschweißflansch Typ 11, PN16 X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)	100	92005674	3

Nr.	Bauteil-Bezeichnung	DN (MM)	SAP-Nummer	Menge
	Dichtungen			
7	EGC55LT01 - Wellringdichtung, PN 16 PTFE-Hülle (Duroplast)	150	92004854	1
8	EGC55LT01 - Wellringdichtung, PN 16 PTFE-Hülle (Duroplast)	100	92004852	3
	Schrauben / Muttern / Scheiben			
9	EBL00HD01 - Sechskantschraube mit Schaft, M20x 75 mm A2-70	20	92004210	8
10	EBM00HD01 - Sechskantmutter, M20 A2-70	20	92004350	8
11	EBU00HD01 - Scheibe, M20 A2	20	92004358	8
12	EBL00HD01 - Sechskantschraube mit Schaft, M16x 65 mm A2-70	16	92004151	8
13	EBL00HD02 - Sechskantschraube mit Gew. bis Kopf, M16x 50 mm A2-70	16	92004097	16
14	EBM00HD01 - Sechskantmutter, M16 A2-70	16	92004351	8
15	EBU00HD01 - Scheibe, M16 A2	16	92004357	24
	INSTRUMENTS			
16	ECV54-BFLY- Absperrklappe, Endarmatur PN 16	100	HV4750.11	1

TS zul.min.Temp [°C]	0	PS min.zul.Druck [bar]	-1	Druckprobe (W/G)	W
TS zul.max.Temp [°C]	60	PS max.zul.Druck [bar]	10	Prüfdruck [bar]	14.30
Beschichtung		RLS		Prüfumfang [%]	2
R&I /Bl.-Nr.	PID01-123456 1	Standort	MAR	4.OPMC OPEN PRODUCTION & MAINTENANCE COMMUNITY	
Ltg. von	H1007/N2	Bereich	NORM		
Ltg. nach	T4750/N1	Teilanlage-Nr.	0047		
DGRL Kategorie/Modul	0 / Art.4 Abs.3	Gebäude-Nr.	1234	Montageklasse	
Stress Kategorie		Projekt-Nr.	unset	Zeichnung-Nr.	47123
Ansprechpartner	Scherr	Projekt Name	Standardanlage Normling	Blatt 1 v. 1	Revision 0

Ordnungs-Nummer	Fluid-schlüssel	Rohrleitungs-nummer	Rohrklasse	DN	Dämmtyp	Dämmdicke	Begleit-heizung	Halte-temperatur °C
	WEb	47123	E010HL21	100	-	-		