Evonik Industries

Standort/Werk: 019 Wesseling
Betrieb: AB
Anlage: NORM
Teilanlage: 0047

Verfahrensdatenblatt EMR

Messstellen-Bezeichnung:
Drehzahl Dosierpumpe 4712

EMR-Stelle **4712.08**
EMR-Funktion SIC
EMR-Stelle alt

EMR-Aufgabe								
Messwarte | Fahrstand | Feld								
	min.	übl.	max.	Einheit	min.	übl.	max.	Einheit
Abzudeckender Messbereich								
Allgemein	**S1**							
Mess- / Stellortname								
Beschreibung des Einbauortes								
EX in der Umgebung [-Zone | Gruppe | T-Kl.]	Ex							
EX im Prozess [-Zone | Gruppe | T-Kl.]	Ex							
Vorschriften | Kategorie								
Klasse der Schutzeinrichtung | Prüfintervall								
Verriegelungen								
Vermaschungen								
Stellgliedfunktion (Kontinuierlich/Schaltend)								
Stellungsrückmeldung								
Sicherheitsstellung (Auf/Zu/Halt/Keine/Weg)								
Verfahrensdaten								
Medium | Zusammensetzung	Standard							
störende/gefährliche Eigenschaften								
Korrosive Bestandteile								
Mitgeführte Feststoffe								
Verhalten in der Prozessanschlussleitung								
Aggregatzustand Eintritt [fest|flüssig|gas|dampf]								
Aggregatzustand Austritt [fest|flüssig|gas|dampf]								
Normdichte | Einheit								
Betriebsdichte [min | übl. | max | Einheit]								
Dyn. Viskosität [min | übl. | max | Einheit]								
pH-Wert [min | übl. | max]								
Elektr. Leitfähigkeit [min | übl. | max | Einh.]								
rel. Dielektrizitätskonstante [min | max]								
krit. Druck | Einheit | bei Temperatur | Einheit								
Dampfdruck bei T(übl.) | Einheit								
Isentropenexp. (cp/cv) bei T(übl.)	0							
Realgasfaktor [Normzustand | Betriebszustand]		0						
Taupunkt | Einheit | Stockpunkt | Einheit								
Betriebsbed. (bei Stellger. bez. auf Durchfluss)	min.	übl.	max.	Einheit	min.	übl.	max.	Einheit
Durchfluß								
Temperatur								
Druck (absolut) Eintritt								
Druck (absolut) Austritt								
zulässig dynamischer Druckverlust bei F max.								
max. Druckdifferenz bei geschlossenem Ventil								
zul. Temperatur [max | min | Einh.] Tmax für Pmin								
zul. Überdruck [max|min|Einh.] |Unterdruck möglich								
Einbaubedingungen								
RI-Fließbild (Zeich.nr. | Seite)								
Positionsnr. | Stutzennr.								
Isometrie-/Rohrltg.nr.								
DN | PN Rohr | Stutzen								
Rohrklasse | Werkstoff produktberührt								
Dämmdicke | Dämmtyp								
Beheizung [Temp.|Elektr. E / Dampf D / W-Tr. WT]								

Signalliste

Signal	Text	Grenzwert	Einheit	Art	Meldung	Schaltun	FUP

Bemerkung

Nebenanlagen_ST1_2/Nebenanlagen_ST1_2/Alumischer/CM

Rev.	Datum	Bearbeiter	Prüfer	Freigabe	Blatt: 1
					4712.08