Pos	Stk	Bezeichnung	Abmaße	Werkstoff / Anforderungen	Zeichnung/Bem.	Gew.
1	1	Blindflansch DIN 2527	B 300 - PN 10	1.4539 / VdTÜV 421 - AD2000-W2/W9 / 3.1		31,5
2	1	Rohr geschweißt ISO 1127	ø323,9 x 4,0 x 1948	1.4539 / VdTÜV 421 - AD2000-W2 / 3.1		62,6
3	1	Blindflansch DIN 2527	B 300 - PN 10	1.4539 / VdTÜV 421 - AD2000-W2/W9 / 3.1		31,5
4	61	Rohr nahtlos ISO 1127	ø25 x 2,0 x 2000	1.4539 / EN 10216-5 - AD2000-W2 / 3.1		141,0
5	1	Flansch	ø300 x ø326 x 28 - ø400 x 12xø22	1.4539 / VdTÜV 421 - AD2000-W2/W9 / 3.1		2,9
6	1	Flansch	ø300 x ø326 x 28 - ø400 x 12xø22	1.4539 / VdTÜV 421 - AD2000-W2/W9 / 3.1		2,9
7	2	Flachdichtung	2 x ø343 x ø363	1.4539 / PTFE-Auflage / TA-Luft	2x Reserve	0,0
8	24	6kt-Schraube ISO 4014 (DIN 931)	M 20 x 75	5.6 Zn / ISO 898-1 - AD2000-W7 / Stempelung	2x Reserve	6,0
9	24	6kt-Mutter ISO 4032 (DIN 934)	M 20	5-2 Zn / ISO 898-2 - AD2000-W7 / Stempelung	2x Reserve	1,6
10	14	Leitblech	ø312 x 4 x 213	1.4539 / EN 10028-7+VdTÜV421		34,3
11	4	Rund (gewalzt) EN 10060	ø16 x 1850	1.4539 / EN 10272		11,9
12	2	V-Flansch EN 1092-1 / 11	B1 - DN 50 x 60,3 - PN 16	1.4539 / VdTÜV 421 - AD2000-W2/W9 / 3.1	N1, N2	5,2
13	2	Rohr geschweißt ISO 1127	ø60,3 x 2,9 x 112	1.4539 / VdTÜV 421 - AD2000-W2 / 3.1		0,9
14	2	V-Flansch EN 1092-1 / 11	B1 - DN 25 / PN 40	1.4539 / EN 10222-5 - AD2000-W2/W9 / 3.1	N3, N4	2,3
15	2	Rohr nahtlos ISO 1127	ø33,7 x 3,2 x 116	1.4539 / EN 10216-5 - AD2000-W2 / 3.1		0,6
16	2	Rohr geschweißt ISO 1127	ø323,9 x 4,0 x 60	1.4539 / VdTÜV 421 - AD2000-W2 / 3.1		3,9
17	2	Klöpperboden DIN 28011	ø323,9 x 5 ED - VA	1.4539 / EN 10028-7+VdTÜV421 - AD2000-W2 / 3.1		9,0
18	2	Blechzuschnitt (Laserschnitt)	8 x 250 x 200	1.4301 / EN 10028-7		6,3
19	4	Blechzuschnitt (Laserschnitt)	8 x 192 x 125	1.4301 / EN 10028-7		6,1
20	2	Blechzuschnitt (Laserschnitt)	8 x 160 x 160	1.4301 / EN 10028-7		3,2
21	3	Tragöse	100 x 100 x 10	1.4301 / EN 10028-7		1,5
22	3	Tragösen-Verstärkungsblech	70 x 155 x 8	1.4301 / EN 10028-7		2,3
23	1	Blechzuschnitt (Laserschnitt)	4 x 145 x 245	1.4301 / EN 10028-7		1,1
24	1	Behälterschild (gelasert)	1 x 120 x 110	1.4301 / EN 10028-7		0,1
25	4	Rundkopfniet	ø5 x 10	Cu		0,0
26	1	Inventarschild (gelasert)	1 x 120 x 20	1.4301 / EN 10028-7		0,0
27	2	Rundkopfniet	ø5 x 10	Cu		0,0
28	2	Gewindestopfen DIN 910	1/8"	1.4539		0,0
29	4	Flach EN 10058	30 x 5 x 170	1.4301 / EN 10088-3		0,8
30	4	6kt-Schraube ISO 4017 (DIN 933)	M 20 x 40	5.6 Zn / ISO 898-1 - AD2000-W7 / Stempelung		0,6

Wärmetauscher 4430
DN 300

Stückliste TSF113-6388-001 Rev. 2 22.11.2013

19/25371

Pos	Stk	Bezeichnung	Abmaße	Werkstoff / Anforderungen	Zeichnung/Bem.	Gew.
31	2	Blechzuschnitt (Laserschnitt)	1 x 125 x 160	1.4301 / EN 10028-7		0,3
32	2	Blechzuschnitt (Laserschnitt)	2 x 125 x 160	1.4301 / EN 10028-7		0,6

Wärmetauscher 4430
DN 300

Stückliste TSF113-6388-001 Rev. 2 22.11.2013

19/25371